

INVERTER MIG Multiproceso Sinérgico Doble Arco Pulsado

X-MIG 2503 DUAL PULSE

Equipo industrial para soldadura MIG-MAG

Inlcuye:

Equipo

Torcha X-GUN MIG 360 DIGITAL 4 Metros

Pinza de masa

Regulador de presión

Carro

Manual de usuario



Modelo /	X-MIG 2503 DUAL PULSE
Voltaje de entrada (V) /	3 x 380 ± 10%
Corriente máxima (A)	250
Frecuencia (Hz) /	50/60
Ciclo de trabajo 60% (40°C 10Min) /	250 A
Ciclo de trabajo 100% (40°C 10Min) /	195 A
Rango de corriente de soldadura /	15 – 250 A (16 – 26.5 V)
Rollo de alambre (Kg)	15 / 18
Diámetro de alambre (mm)	0.6 – 1.6
Tren de tracción	4 rodillos
Eficiencia eléctrica /	≥85%
Peso neto (Kg) /	25
Dimensiones (mm) /	679 x 240 x 445
Factor de potencia /	0.7
Aislación /	Clase H /
Protección /	IP23
Modo de refrigeración /	AF



Synergetic



Heavy Duty Cycle



MCU Control System



Spool Gun



Moisture Proof
Salt Spray Proof
Corrosion Proof



Generator Friendly



Φ 300mm(20kg)



3 Phase
380V/400V
415V/440V
50Hz/60Hz

