

INVERTER MIG Multiproceso Sinérgico X-MIG 4003 SYN

Equipo industrial para soldadura MIG-MAG

Inlcuye:

Equipo

Torcha X-GUN MIG 360 4 Metros

Pinza de masa

Regulador de presión

Carro

Manual de usuario

Accesorios opcionales:

Circulador de agua

Modelo /	X-MIG 4003 SYN
Voltaje de entrada (V) /	3 x 380 ± 10%
Corriente máxima (A)	400
Frecuencia (Hz) /	50/60
Ciclo de trabajo 60% (40°C 10Min) /	400 A
Ciclo de trabajo 100% (40°C 10Min) /	310 A
Rango de corriente de soldadura /	50 – 400 A (13.5 – 40 V)
Rollo de alambre (Kg)	15 / 18
Diámetro de alambre (mm)	0.6 – 1.6
Tren de tracción	4 rodillos
Eficiencia eléctrica /	≥85%
Peso neto (Kg) /	25
Dimensiones (mm) /	1350 x 240 x 445
Factor de potencia /	0.7
Aislación /	Clase H /
Protección /	IP23
Modo de refrigeración /	AF



Synergetic



Heavy Duty Cycle



MCU Control System



Spool Gun



Moisture Proof
Salt Spray Proof
Corrosion Proof



Generator Friendly



Φ 300mm(20kg)



3 Phase
380V/400V
415V/440V
50Hz/60Hz

